

# Intercomunicador de ventanilla

## SD-2006DL+



## Características



**Intercomunicador de doble vía**  
SD-2006DL+ admite intercomunicador bidireccional dentro y fuera de la ventana.



### Auto-silencio

SD-2006DL+ admite la función de detección de infrarrojos y puede entrar en modo silencio automáticamente.



### Sonido claro | Ajuste de volumen

La voz es clara, natural y fuerte. Que admiten el sonido dentro y fuera de la ventana, y el volumen se puede ajustar



### Fácil de usar

Plug and Play, fácil instalación, admite colocación en escritorio o montaje en pared. Adaptador de corriente (CC12V/200mA)



- El altavoz externo adopta una carcasa de aleación de aluminio y una sonda de inducción infrarroja incorporada.
- El tubo del micrófono con manguera de acero inoxidable se puede plegar sin ningún ángulo muerto.

## Especificaciones técnicas

Potencia de impedancia del altavoz del host:	8 $\Omega$ , 1.5W
Potencia de impedancia del altavoz de extensión:	8 $\Omega$ 1.2W
Sensibilidad del micrófono del host:	-51 $\pm$ 2dB
Frecuencia de salida	20Hz~20KHz
Sensibilidad del micrófono de extensión:	-44 $\pm$ 2dB
Relación señal/ruido:	$\geq$ 90dB
Distorsión armónica:	< 0.5%
Temperatura de trabajo:	-20°C~+60°C
Humedad de trabajo:	10% - 90%
Tamaño del host:	80x150x55mm
Tamaño de la extensión	$\Phi$ 64x18mm
Longitud del micrófono del host:	360mm
Longitud del cable Material	1.9m (Distancia del host a la extensión )
Material	Plástico (estación principal) Aleación de aluminio (estación de extensión)

## Conexión de interfaz


- 1** Counter Intercom Control (Host)
  - Volume control button
  - Counter MIC switch
  - Indicator light
- 2** External Speaker Control (Sub)
  - Volume control button
  - Counter MIC switch
  - Indicator light
- 3** OUT  
Connection jack of External Speaker (Sub).
- 4** MIC.  
Internal MIC 3.5mm jack.
- 5** REC.  
Record, monitor and interjection 3.5mm jack.
- 6** POWER  
Power jack for power supply DC12V / 0.2A.




## El Kit Incluye:



1 intercomunicador de mostrador de doble vía



1 altavoz externo



1 adaptador de corriente con cable



1 manual en inglés.