

CAJETÍN RECTANGULAR EMPOTRABLE PARA GYPSUM

Descripción del Producto

Perfecto para la instalación de conexiones eléctricas en paredes falsas o de gypsum como enchufes, conexiones de datos, interruptores, etc. Cuenta con grapas laterales que garantizan una correcta fijación al GYPSUM.

SERIE 350

Características Técnicas de Construcción

- Material utilizado: tecnopolímero antichoque a base de poliestireno.
- Colores estándar: Azul
- Tensión nominal: 400V~.



Ensayos aplicados

- Resistencia a los golpes mecánicos: 6 J.
- Resistencia al calor anormal: hasta 850°C
- Temperaturas durante la instalación: mínima -15°C, máxima +60°C.

Código

N° Módulos

Código	N° Módulos
EC34003	3
EC34004	4
EC34006	7

Normativa

- Prueba de hilo incandescente, estándar IEC 60695-2-11
- Referencias normativas: CEI 23-74 I° ED. 2002 y norma EN 60670-1:2005+A1:2013.
- Certificados y homologaciones: marca IMQ.
- Fabricado de acuerdo con RoHS II - 2011/65/EU + 2015/863/EU.
- Productos que cumplen con los objetivos de seguridad de la Directiva B.T.2014/35/UE