

POZOS (ARQUETAS)

Descripción del Producto

Pozos pre fabricados ideales para contener la conexión de puesta a tierra, llaves de paso y otros mecanismos. A través de ellas se controlan las instalaciones soterradas de los edificios y urbanizaciones.

SERIE POZ

Características Técnicas de Construcción

- Material utilizado: polipropileno copolímero cargado.
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Color gris RAL7035.
- Carga admisible:
 - Tamaño 200x200 mm = 4,05 KN
 - Tamaño 300x300 mm = 9,37 KN
 - Tamaño 400x400 mm = 14,68 KN
- Factor de seguridad = 1,6
- Grado de protección IP40 medidas 200x200, 300x300, 400x400



Ensayos aplicados

- Temperaturas durante la instalación: mínima -25°C, máxima +60°C.
- Fabricado de acuerdo con RoHS II-2011/65/EU + 2015/863/EU.

Código	Dim. Exterior mm	Dim. Interior mm	Carga Permissible
ECPOZ.20	200X200X200	160x160	4.05kN
ECPOZ.30	300x300x300	250x250	9.37 kN
ECPOZ.40	400x400x400	350X350	14.68kN

Normativa

- Referencias normativas: UNI EN124.
- Productos que cumplen con los objetivos de seguridad de la Directiva B.T.2014/35/UE